

FORAS DC 102 G

Foras DC 100/2M típusú búvár szennyvízszivattyú. A szennyvízszivattyú alkalmazható koptató hatástól és szilárd szennyezéstől mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékhoz.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [FORAS](#)

Leírás

Elektromos szennyvízszivattyú

Folyadék típus: erősen szennyezett folyadék

Felhasználás: háztartási, lakossági, mezőgazdasági, ipar

Alkalmazás: szennyvíz átemelés

Típus: búvárszivattyúk

Termékcsalád: FORAS DC búvárszivattyúk

Garancia	2 év
Feszültség	230 Volt
Teljesítmény	550 Watt
Emelőmagasság	68-20 m
Szállítási teljesítmények	10-60 liter/perc
Nyomó csatlakozás	5/4 coll BM
Max folyadék hőmérséklet	35 °C
Max. szuszpendál szemcseméret(Ø mm)	35 mm
Szivattyú ház	Rozsdamentes acél AISI 304
Tengely	Rozsdamentes acél AISI 304
Tengelytömítés	Dupla közbeiktatott olajkamrával
Járókerék	Technopolimer
Kábelhossz	20 méter
Védelem	IP 68
Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon	37 liter/perc 5 bar-on

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)

Foras DC típusú búvár szennyvízszivattyú. A szennyvízszivattyú alkalmazható koptató hatástól és szilárd szennyeződéstől mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékhöz. A búvár szennyvízszivattyú használható elárasztott pincék, aknák, alagsorok víztelenítésére, kertek árasztásos öntözéséhez, szökőkutak vizének keringtetésére, átemelésére. A szennyvízszivattyú alkalmazható medencék, tartályok vizének kiürítésére. A szennyvízszivattyú alkalmazható házi vagy ipari szennyvízáttemelő tartályokban, aknában történő üzemeléshez.

Anyagok: Szivattyúház öntöttvasból, fogantyú, motorház, járókerék, tengely rozsdamentes acélból (AISI416) készül. Tömítése csúszógyűrűvel.

(szilikon karbid/szilikon karbid/NBR).