

Pedrollo/DG FLOW STEADYPRESS ST T/T 6 E

A Pedrollo Steadypres frekvenciaváltó inverter már a kisebb felhasználásokra, felhasználókra gondolva alkotta meg tökéletes termékét. A készülék egyaránt használható felszíni szivattyúkkal vagy cs?búvár szivattyúkkal.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [PEDROLLO](#)

Leírás

Frekvenciaváltó inverter szivattyú

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, közületi, ipari, mezőgazdasági

Alkalmazás: Vízellátás, nyomásfokozás

Típus: Professzionális frekvenciaváltó

Termékcsalád: PEDROLLO STEADYPRESS széria

dcscscscscscscSky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

- See more at: <http://www.medence.net/uevegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Szűrőfelület (m²):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegszűrő töltet (kg):72

- See more at:

<http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf>

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)

- Elektronikusan változtatható fordulatszámú szivattyúk vezérlőegysége- inverter technológiával egy, vagy többszivattyús rendszerek vezérlésére

- Gyors, könnyű, egyszerű elektromos bekötés a kivehető csatlakozórésznek köszönhetően

- Két egyszerű művelettel elindítható vezérlés, amelyhez a munkanyomás és a szivattyú adattáblája szerinti feszültségérték beállítása szükséges

- Maximum három frekvenciaváltó között történő kommunikáció biztosítása

- A készülék egy erős technopolimer burkolattal van ellátva amely ivóvíz továbbítására is alkalmas.

Ma már minden nagy vállalat tudja, hogy az energiamegtakarítás nagyon fontos. Tisztába vannak az **üzemeltetési költségekkel**, és a frekvencia váltóknak köszönhetően igen sok pénzt és energiát takarítanak meg, ezzel növelve versenyképességüket a piacon.

A **Pedrollo Steadypres frekvenciaváltó inverter** már a kisebb felhasználásokra, felhasználókra gondolva alkotta meg tökéletes termékét. A készülék egyaránt használható felszíni szivattyúkkal vagy csőbúvár szivattyúkkal.

Kompett öntözőrendszerek üzemeltetésére (beállított nyomásértéken)

Nyomásfokozásra, akár ikerszivattyús rendszerekben

Hűszivattyús rendszerek üzemeltetésére.

KÉRJEN INGYENES MEGTAKARÍTÁSI JELLEGGÖRBÉT!

Adott szivattyú típusra (Pedrollo) megküldjük ÖNNEK megtakarítási jelleggörbét. Önnek csak egy két adatot kell megadnia.

Gondoljon csak bele! Már nem csak a vízzel tud spórolni, az üzemeltetési költségek is csökkennek! Jóval kevesebb villanyszámla!

Pedrollo Steadypres használatának előnyei:

- Nagy energiamegtakarítás (akár 70%)
- Állandó víznyomás
- Biztonság és megbízhatóság
- Alacsony töltési veszteség (0,6 bar/160 l/perc)
- Kiegészítő tartály használata nem szükséges
- IP 65 védelmi fokozat

A Pedrollo Steadypres alkatrészeinek műszaki jellemzői:

- Könnyen hozzáférhető, magas hőmérsékletnek és páratartalomnak is ellenálló nyomásszenzor
- Áramlásszenzor és egyirányú szelep, melyek biztosítják a szivattyú leállítását és a tökéletes zárást 2liter/perc átfolyásnál

Speciális kialakítású hővezetőbordával ellátott kondenzátor ház, mely a magas hővezetőképességű magyarába beöntött kondenzátorokat tartalmazza és egy egységben kivehető.

Ez a technikai megoldás három nagyon-nagy előnyt biztosít:

- Magasfokú szigetelést
- A kondenzátorok hatékony hővezetését
- Az egység könnyű cserélhetőségét

Elektronikus jelek panele mely a frekvencia váltó hátsó oldalán van elhelyezve (opcionális)

- Könnyen egyszerűen installálható
- Biztosítja a kommunikációt 2,vagy 3 frekvenciaváltó között.
- Jelbemenet(szintjelző úszókapcsoló, szonda, vagy távoli indítás/leállítás)
- Második set beállítási pont
- Egy alarm, vagy parancs jel kimenet