

RAIN BIRD 6504 FLACON FC

rain_bird_FALCON_6504_rotoros_szorofej.jpg

A Rain Bird Falcon 6504 öntözőfejet nagyobb füves területek elsősorban sport és labdarúgó pályák öntözésére tervezték.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [RAIN BIRD](#)

Leírás

Rotoros szórófej

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, lakossági, mezőgazdasági

Alkalmazás: automata öntözés

Típus: Spray rotorösszórófej

Termékcsalád: Rain Bird FALCON széria

Rain Bird Falcon 6504-es sportpálya öntözőfej

FELHASZNÁLÁS

A Rain Bird Falcon 6504 öntözőfejet nagyobb füves területek elsősorban sport és labdarúgó pályák öntözésére tervezték.

JELLEMZŐK

Egyszerű állítási lehetőség a fúvókátérőn lévő csavarok segítségével

Környezetbarát vízkenésű hajtómű

Rain Bird Falcon 6504 öntözőfej gyárilag felszerelt gumitetővel kerül forgalomba

Gyárilag szerelt SAM visszafolyásgátló megakadályozza az öntözés végén a víz szivárgását

8 db szín kódolt Eszfüggöny fúvóka tartozék

Önbeálló hajtómű, mely feleslegessé teszi a szórási szög újra állítását fúvókacsere után

Állító csavar segítségével az öntözési sugár maximum 25%-kal csökkenthető

Rain Bird Falcon 6504 öntözőfej kúpos kiemelkedő szára hosszútávon is tökéletes vízzárást biztosít

Rain Bird Falcon 6504 S S típus rozsdamentes acél szárral rendelkezik

HS típusa gyorsított forgási sebességű, mely tulajdonságát a salakos sportpályák (elsősorban tenisz és lovaspályák) öntözése során használhatunk ki.

Rain Bird Falcon 6504 öntözőfejnek léteznek teljes kört és félkört öntöző modelljei is.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Öntözési sugár:

Normál típus: 11.9-19.8 m

Gyors forgású HS típus: 11.3-18.6 m

Vízfogyasztás: 0.66-4.93 m³/h

Optimális üzemi nyomás: 2.1-6.2 bar

1" belső menet csatlakozás

SAM visszafolyásgátló szelep 3.1 m szintkülönbségig

Vízszög kilépési szöge: 25°

Esfüggöny fúvókák:

04(fekete), 06(világoskék), 08(sötétzöld), 10(szürke), 12(bézs),

14(világoszöld), 16(barna), 18(sötétkék)

FIZIKAI MÉRETEK

Fúvóka közepének magassága: 10.2 cm

Öntözőfej magassága: 21.6 cm

Fúvókátérő átmérője: 5.1 cm

TÍPUSOK

F4-FC - 360° öntözés

F4-PC - (40°-360°) öntözés

F4-FC-SS - 360°, rozsdamentes acél szár

F4-PC-SS - (40° - 360°) rozsdamentes acél szár

F4-FC-SS-HS - 360°, gyors forgású, acél szár

F4-PC-SS-HS - (40° - 360°), gyors forgású, acél szár