

CALPEDA MPCM 41

Önfelszívó szivattyúk beépített szűrővel úszómedencék vízének forgatására. Kifejezetten csendes üzemű, korrózióálló szivattyúk medencevíz szállítására. Strapabíró kivitel, tartalékalkatrész későbbi javításokhoz elérhető. Alkalmazás: medencevíz keringés

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termékről!](#)

Gyártó [CALPEDA](#)

Leírás

Medence vízforgató szivattyú

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, közületi

Alkalmazás: medence, uszoda technika

Típus: medence vízforgató szivattyú

Termékcsalád: Calpeda MPC széria

dcscscscscscscSky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszelleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszelleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

- See more at: <http://www.medence.net/uevegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszál töltet (kg): 280

Sky Üvegszál erősítéses poliszter tartály kezelőszeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Szűrőfelület (m²):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegszál töltet (kg):72

- See more at:

<http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf>

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)

Kivétel

Önfelszívó medence szivattyú beépített szűrővel.
Szigetelt motor, ami nem érintkezik a vízzel.
A szivattyúház kiváló minőségi anyagból készül,
mely ellenáll a korróziónak és a homok erózióknak.
Rozsdamentes acél diffúzor.
Alapra szerelt.

Alkalmazás

Uszoda, medence víz forgatása
Tisztavíz és enyhén szennyezett vízre
Levegő szilárd szennyeződések szűrése

Üzemi körülmények

Szállított folyadék maximális hőmérséklete: +60°C
Környezeti hőmérséklet maximuma: +40°C
Megengedett maximális nyomás a szivattyúban: 2,5 bar
Folyamatos üzem

Motor adatok

2 pólusú indukciós motor
50Hz, n=2800 ford/min
1 fázis 230V + 10%
Beépített hővédelem
Kondenzátor a kapcsolóházban
Szigetelési osztály: F
Védelem: IP X4
Motorteljesítmény: 1,1 kW
Max. vízhozam: 350 liter/perc
Max. emelőmagasság: 16,4 méter