

## FORAS DC 100 G

Foras DC 100/2M típusú búvár szennyvízszivattyú. A szennyvízszivattyú alkalmazható koptató hatástól és szilárd szennyezéstől mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékhoz.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [FORAS](#)

Leírás

**Elektromos szennyvízszivattyú**

**Folyadék típus:** erősen szennyezett folyadék

**Felhasználás:** háztartási, lakossági, mezőgazdasági, ipar

**Alkalmazás:** szennyvíz átemelés

**Típus:** búvárszivattyúk

**Termékcsalád:** FORAS DC búvárszivattyúk

<b>Garancia</b>	2 év
<b>Feszültség</b>	230 Volt
<b>Teljesítmény</b>	550 Watt
<b>Emelőmagasság</b>	68-20 m
<b>Szállítási teljesítmények</b>	10-60 liter/perc
<b>Nyomó csatlakozás</b>	5/4 coll BM
<b>Max folyadék hőmérséklet</b>	35 °C
<b>Max. szuszpendál szemcseméret(Ø mm)</b>	35 mm
<b>Szivattyú ház</b>	Rozsdamentes acél AISI 304
<b>Tengely</b>	Rozsdamentes acél AISI 304
<b>Tengelytömítés</b>	Dupla közbeiktatott olajkamrával
<b>Járókerék</b>	Technopolimer
<b>Kábelhossz</b>	20 méter
<b>Védelem</b>	IP 68
<b>Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon</b>	37 liter/perc 5 bar-on

***Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)***

**Foras DC** típusú búvár szennyvízszivattyú. A szennyvízszivattyú alkalmazható koptató hatástól és szilárd szennyeződéstől mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékhöz. A búvár szennyvízszivattyú használható elárasztott pincék, aknák, alagsorok víztelenítésére, kertek árasztásos öntözéséhez, szökőkutak vizének keringtetésére, átemelésére. A szennyvízszivattyú alkalmazható medencék, tartályok vizének kiürítésére. A szennyvízszivattyú alkalmazható házi vagy ipari szennyvízáttemelő tartályokban, aknában történő üzemeléshez.

Anyagok: Szivattyúház öntöttvasból, fogantyú, motorház, járókerék, tengely rozsdamentes acélból (AISI416) készül. Tömítése csúszógyűrűvel.

(szilikon karbid/szilikon karbid/NBR).