

FORAS SP 60 G

Foras SP típusú, merülő átemelő szivattyú. Az átemelő szivattyú alkalmazható tiszta, koptató hatástól és szilárd szennyeződéstől mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékhöz.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [FORAS](#)

Leírás

Elektromos tisztavíz szivattyú

Folyadék típus: tisztavíz folyadék

Felhasználás: háztartási, lakossági, mezőgazdasági, ipar

Alkalmazás: tisztavíz átemelés

Típus: búvárszivattyúk

Termékcsalád: FORAS SP búvárszivattyúk

Garancia	2 év
Feszültség	230 Volt
Teljesítmény	550 Watt
Emelőmagasság	68-20 m
Szállítási teljesítmények	10-60 liter/perc
Nyomó csatlakozás	5/4 coll BM
Max folyadék hőmérséklet	35 °C
Max. szuszpendál szemcseméret(Ø mm)	35 mm
Szivattyú ház	Rozsdamentes acél AISI 304
Tengely	Rozsdamentes acél AISI 304
Tengelytömítés	Dupla közbeiktatott olajkamrával
Járókerék	Technopolimer
Kábelhossz	20 méter
Védelem	IP 68
Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon	37 liter/perc 5 bar-on

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)

Foras SP típusú, merülő átemelő szivattyú. Az átemelő szivattyú alkalmazható tiszta, koptató hatástól és szilárd szennyeződéssel mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékhöz. A merülő szivattyú használható elárasztott pincék, aknák, alagsorok víztelenítésére, kertek árasztásos öntözéséhez, szökőkutak vízének keringtetésére, átemeléséhez. Az átemelő szivattyú alkalmazható kisebb medencék, tartályok vízének kiürítésére. Az Foras SP sorozatú átemelő szivattyú kizárólag háztartási célra alkalmazható.

Anyagok: Szivattyúház, fogantyú, szívókosár manganiumból, járókerék manganiumból (NORYL), motóház alumíniumból, tengely rozsdamentes acélból (AISI416) készül. Tömítése dupla szimering (NBR).