

## PEDROLLO 6SR12/28

Pedrollo 4SR búvárszivattyúk egyedi kialakításának köszönhetően a rendkívül magas maximum 150g/m<sup>3</sup> homoktartalmú víz szivattyúzására is alkalmas, ma a legtöbb szivattyú, 40-50g/m<sup>3</sup> homoktartással rendelkezik.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [PEDROLLO](#)

Leírás

**Búvárszivattyú**

**Folyadék típus:** tiszta víz

**Felhasználás:** háztartási, lakossági, mezőgazdasági

**Alkalmazás:** vízellátás, nyomásfokozó berendezések, öntözés

**Típus:** búvárszivattyú

**Termékcsalád:** PEDROLLO 6SR széria

***Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)***

**A 6SR sorozat leírása:**

A Pedrollo 6SR típusú szivattyú elsősorban fúrt kutakból való vízkivételre lették tervezve.

A motor hűtését a csőhűtőben áramló víz biztosítja, ezért található a szivóréz a szivattyú közepén.

A nagy teljesítményű többfokozatú hidraulika egyenletes vízhozamot és nyomást biztosít.

Beépített szárazonfutás védelemmel nem rendelkezik, ezért a telepítés során enyhén gondoskodni kell.

A szivattyú típus központi szivású és egy darab mechanikus szivású, védi a nagyobb szennyezések bekerülésétől.

A szivattyú függőleges illetve vízszintes helyzetben is telepíthető.

A 6SR csőszivattyúk két féle motorral rendelhetők, Pedrollo illetve Franklin motorral.

**FIGYELEM!** A kábeltoldást öntőgyantás készlettel kell elvégezni a teljesen vízmentes kötés érdekében.