

PEDROLLO 6SR36/4

Pedrollo 4SR búvárszivattyúk egyedi kialakításának köszönhetően a rendkívül magas maximum 150g/m³ homoktartalmú víz szivattyúzására is alkalmas, ma a legtöbb szivattyú, 40-50g/m³ homoktéréssel rendelkezik.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [PEDROLLO](#)

Leírás

Búvárszivattyú

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, lakossági, mezőgazdasági

Alkalmazás: vízellátás, nyomásfokozó berendezések, öntözés

Típus: búvárszivattyú

Termékcsalád: PEDROLLO 6SR széria

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)

A 6SR sorozat leírása:

A Pedrollo 6SR típusú szivattyú elsősorban fúrt kutakból való vízkivételre lették tervezve.

A motor hűtését a csőhűtőben áramló víz biztosítja, ezért található a szivóréz a szivattyú közepén.

A nagy teljesítményű többfokozatú hidraulika egyenletes vízhozamot és nyomást biztosít.

Beépített szárazonfutás védelemmel nem rendelkezik, ezért a telepítés során erről gondoskodni kell.

A szivattyú típus közepső szivású és egy durva mechanikus szivású? védi a nagyobb szennyeződések bekerülését?

A szivattyú függőleges illetve vízszintes helyzetben is telepíthető?

A 6SR csőszivattyúk két féle motorral rendelhetők, Pedrollo illetve Franklin motorral.

FIGYELEM! A kábeltoldást öntőgyantás készlettel kell elvégezni a teljesen vízmentes kötés érdekében.