

RAIN BIRD MAXI-PAW - 2045A-08 6,7-13,7m

rain_bird_MAXI_PAW_rotoros_szorofej.jpg

MAXI-PAW™ IMPULZUS ÖNTÖZŐFEJ Körcikk és teljes kör öntözésére Tradíció a kiválóságban

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegyed fel kérdésed a termékhez!](#)

Gyártó [RAIN BIRD](#)

Leírás

Rotoros szórófej

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, lakossági, mezőgazdasági

Alkalmazás: automata öntözés

Típus: Spray rotorosszórófej

Termékcsalád: Rain Bird MAXI-PAW széria

FELHASZNÁLÁS

Ez a nagy igénybevételnek is ellenálló impulzus öntözőfej elsősorban kertek és közparkok automata öntözésére való. A Maxi-Paw közismert hatékony üzemeltetésért és tisztítatlan vízzel való tökéletes működésért.

JELLEMZŐK

- Tökéletes impulzus alapú hajtás
- Cserélhető, színkódolt fúvókák bajonett zárral
- 5 db illesztett szóráskep (23°) (MPR) fúvóka
- 2 db alacsony szög (11°) (LA) fúvóka
- Fúvókák szerszám nélkül, könnyen cserélhetők
- Duplán súlyozott hajtókar lassú forgást, és így nagyobb szórási távolságot eredményez
- Alacsony nyomás és kis vízfogyasztás mellett is üzemel
- Teljes kör és körcikk (20° - 340°) öntözése egy fejjel
- Precíziós sugárcs (PJ™) az oldalirányú fröcskölést lecsökkenti
- Szórási sugár állító csavar
- Többfunkciós törlő-tömítés
- Egyszerű átállítás teljes kör vagy körcikk öntözésére
- Az egyesített 1/2"-os és 3/4"-os alsó csatlakozás könnyű szerelést biztosít
- Felülre szervizelhető
- SAM visszafolyásgátló külön beszerezhető

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Szórási sugár: 6.7 m-13.7 m

Nyomás: 1.7- 4.1 bar

Vízfogyasztás: 0.34-1.91 m³/h

Kombinált 1/2" és 3/4" belső menetes alsó csatlakozás

1/2" belső menetes oldalsó csatlakozás

Kilépési szög: 23°: 06(piros), 07(fekete), 08(kék), 10(sárga) és 12(bézs) fúvókáknál 11°: 07-LA(fekete) és 10-LA(sárga) fúvókáknál

MÉRETEK

Öntözőfej magassága: 23.6 cm

Tetű átmérete: 12.7 cm

TÍPUS 2045A MAXI-PAW

