

## SIM 10 csúszógyűrűs tömítés

Egyszerű felépítésű de ugyanakkor nagy teherbírású tehermentesítettlen csúszógyűrűs tömítés kúpos rugóval ami biztosítja a menesztést. Ez a típusú csúszógyűrűs tömítés forgásirány függő. Alkalmazható fűtési keringetű szivattyúknál, magas nyomású szivattyúknál. Anyagpárosítástól függően csekély koptatóhatású anyag is lehet a szállított közegben.

Értékelés: Még nincs értékelve  
Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [UMBRA](#)

Leírás

**Csúszógyűrűs tömítés**

**Folyadék típus:** tiszta víz

**Felhasználás:** háztartás, ipari

**Alkalmazás:** háztartás, ipar

**Típus:** tömítés

**Termékcsalád:** SIMPLEX széria

dcsdcscscscscdcSky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevgszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevgszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

- See more at: <http://www.medence.net/uevegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegszűrő töltet (kg):72

- See more at:

<http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf>

***Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)***

Egyszerű felépítésű de ugyanakkor nagy teherbírású tehermentesítettlen csúszógyűrűs tömítés kúpos rugóval ami biztosítja a menesztést. Ez a típusú csúszógyűrűs tömítés forgásirány függő. Alkalmazható fűtési keringetű szivattyúknál, magas nyomású szivattyúknál. Anyagpárosítástól függően csekély koptatóhatású anyag is lehet a szállított közegben.

### **Csúszógyűrű műszaki adatok:**

- Nyomás P max.: 12 bar
- Fordulatszám V max.: 20 m/sec
- Hőmérséklet T: -30 °C-tól +200 °C-ig (anyagpárosítástól függően)
- Méretválaszték (tengelyméret): 10-45mm
- Standard anyagpárosítás: Forgórész: rozsdamentes acél/NBR gumi/kerámia, Állórész: szén/NBR gumi
- DIN szabványnak megfelelő állórészszel is elérhető max. 35mm-es tengelyméretig (az állórész nem rögzíthető kivétel, anyaga pedig szén)
- Megrendelésre másféle anyagpárosításban is elérhető (méretenként eltérő minimum darabszám szükséges)