

SIMACO Sam 2 240 hidromasszázs szivattyú

simaco_mac60.jpg

A SAM típusú hidromasszázs szivattyúk kiválóan alkalmasak hidromasszázs kádak, medencék hidromasszázs rendszerének működtetésére. A maximális folyadék hőmérséklet: + 60°C.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [SIMACO](#)

Leírás

Medence hidromasszázs szivattyú

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, közületi

Alkalmazás: medence, uszoda technika

Típus: medence hidromasszázs szivattyú

Termékcsalád: SIMACO SAM 2 széria

dcscscscscscscSky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?rfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezel?szeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

- See more at: <http://www.medence.net/uevegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszál töltet (kg): 280

Sky Üvegszál erősítéses poliszter tartály kezelőszeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliszter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Szűrőfelület (m²):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegszál töltet (kg):72

- See more at:

<http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf>

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)

gyfázisú 1 fordulátú motorral

TYPE	KW	V / HZ	A	Q max L / H max mt min
SAM2-180	1,8	220-240 / 50	8,5	600 14,5
SAM2-200	2,0	220-240 / 50	9,5	650 15,5
SAM2-240	2,3	220-240 / 50	11	700 17,5
SAM2-240 T	2,3	400-415 / 50	4,3	700 17,5
SAM2-300 T	2,8	400-415 / 50	4,8	800 19,5

2 sebesség 2/4 oszlopok

TYPE	KW	V / HZ	A	Q max L / min	H max mt
SAM2-180 0	1,9	220- 240 /	9	600	14,5

	4	0,4	50	2,1	320	3,8
SAM2-20	2	2,1	220-	10,6	650	15,5
0	4	0,48	240 /	2,2	330	4
			50			