

## TORO MPR Super 15 fűvóka 270° 4,9m

toro\_570\_MPR15.jpg

Toro 570 MPR Plus esztetű fűvókák A teljesen egyenletes csapadékeloszlás és az öntözési sugárra utaló színek csak néhány jellemzője az 570 MPR Plus esztetű fűvókáknak. Bármely 570-es kiemelkedő házba, bokoröntöző adapterbe, fűvókacső hosszabbítóba vagy kiemelkedő becsavarható

Értékelés: Még nincs értékelve  
Ár

[Tegye fel kérdését a termékről!](#)

Gyártó [TORO](#)

Leírás

**Spray fúvókák**

**Folyadék típus:** tiszta víz

**Felhasználás:** háztartási, lakossági, mezőgazdasági

**Alkalmazás:** automata öntözés

**Típus:** Spray szórófej

**Termékcsalád:** TORO MPR Plus széria

Toro 570 MPR Plus esztetű fúvókák

A teljesen egyenes csapadékelosztás és az öntözési sugárra utaló színkód csak néhány jellemzője az 570 MPR Plus esztetű fúvókáknak. Bármely 570-es kiemelt házba, bokoröntöző adapterbe, fúvókacső hosszabbítóba vagy kiemelt becsavarható

Főbb jellemzők

- Az egyenes csapadékelosztás biztosítja, hogy valamennyi fúvóka (az öntözési sugár nagyságától és az öntözött terület alakjától függetlenül) területegységenként azonos mennyiségű vizet juttasson ki
- Az alacsony vízmennyiség lehetővé teszi, hogy több fejet tervezzünk egy zónára
- A nyomáskiegyenlítő betétek megszüntetik a ködképződést, takarékoskodnak a vízzel és pontos vízmennyiséget biztosítanak; gyárilag beépítve vagy külön is kaphatók
- A könnyű azonosítás érdekében a különféle sugarakat színkód jelöli
- Az összes sugárhoz minden szögérték kapható – teljes kör, 3/4, 2/3, 1/2, 1/3 és 1/4 További jellemzők
- Az egyenes csapadékelosztás megakadályozza az alul- vagy túlóntozást; a szórászsögek nagy választéka pontosabb illesztést tesz lehetővé.
- A pontos sugár/vízáram beállítás miatt nem vesz el a beállítás lehetősége
- Az 1,5 m-es fúvókák sugarát 1 m-esre lehet lecsökkenteni
- Szabályos és speciális alakú kis területek esztetése.
- A 3, 2,4 és 1,5 m-es sugárból teljes ív választék
- 1,2 x 5,5 m-es, oldalt elhelyezett szórófej ideális parkolóhelyek középvezetékéhez
- 0,6 x 1,8 m kis palántaágyások és más keskeny területek számára
- 5 különböző kilépési szög
- Célszerű csomagolás – a fúvókák és a szűrők külön-külön lezárt zacskóban
- Finom lyukú szűrő, megakadályozza, hogy a kisebb vízzárlású fúvókák eltömődjenek
- Az öntözési sugár beállító csavarral a sugarat 25%-kal lehet csökkenteni vagy teljesen le lehet zárni.

Műszaki adatok

- Kijuttatott vízmennyiség: 0,2-17 l/perc
- A fúvóka optimális teljesítményéhez szükséges üzemi nyomás: 2 bar
- Ajánlott üzemi nyomástartomány: 1,4-3,5 bar
- Maximális üzemi nyomás: 5,2 bar