

TORO MPR Super 5 fúvóka 90° 1,8m

toro_570_MPR5.jpg

Toro 570 MPR Plus esztet? fúvókák A teljesen egyenletes csapadékeloszlás és az öntözési sugárra utaló színek csak néhány jellemz?je az 570 MPR Plus esztet? fúvókáknak. Bármely 570-es kiemelked? házba, bokoröntöz? adapterbe, fúvókacs? hosszabbítóba vagy kiemel?be becsavarhatók

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termékről!](#)

Gyártó [TORO](#)

Leírás

Spray fúvókák

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, lakossági, mezőgazdasági

Alkalmazás: automata öntözés

Típus: Spray szórófej

Termékcsalád: TORO MPR Plus széria

Toro 570 MPR Plus esztetű fúvókák

A teljesen egyenes csapadékelosztás és az öntözési sugárra utaló színek csak néhány jellemzője az 570 MPR Plus esztetű fúvókáknak. Bármely 570-es kiemelt házba, bokoröntöző adapterbe, fúvókacső hosszabbítóba vagy kiemelt becsavarható

Főbb jellemzők

- Az egyenes csapadékelosztás biztosítja, hogy valamennyi fúvóka (az öntözési sugár nagyságától és az öntözött terület alakjától függetlenül) területegységenként azonos mennyiségű vizet juttasson ki
- Az alacsony vízmennyiség lehetővé teszi, hogy több fejet tervezzünk egy zónára
- A nyomáskiegyenlítő betétek megszüntetik a ködképződést, takarékoskodnak a vízzel és pontos vízmennyiséget biztosítanak; gyárilag beépítve vagy külön is kaphatók
- A könnyű azonosítás érdekében a különféle sugarakat színek jelölik
- Az összes sugárhoz minden szögérték kapható – teljes kör, 3/4, 2/3, 1/2, 1/3 és 1/4 További jellemzők
- Az egyenes csapadékelosztás megakadályozza az alul- vagy túllöntözést; a szórászsögek nagy választéka pontosabb illesztést tesz lehetővé.
- A pontos sugár/vízáram beállítás miatt nem vesz el a beállítás lehetősége
- Az 1,5 m-es fúvókák sugarát 1 m-esre lehet lecsökkenteni
- Szabályos és speciális alakú kis területek esztetése.
- A 3, 2,4 és 1,5 m-es sugárból teljes ív választék
- 1,2 x 5,5 m-es, oldalt elhelyezett szórófej ideális parkolóhelyek középvezetékéhez
- 0,6 x 1,8 m kis palántaágyások és más keskeny területek számára
- 5 különböző kilépési szög
- Célszerű csomagolás – a fúvókák és a szűrők külön-külön lezárt zacskóban
- Finom lyukú szűrő, megakadályozza, hogy a kisebb vízzárlású fúvókák eltömődjenek
- Az öntözési sugár beállító csavarral a sugarat 25%-kal lehet csökkenteni vagy teljesen le lehet zárni.

Műszaki adatok

- Kijuttatott vízmennyiség: 0,2-17 l/perc
- A fúvóka optimális teljesítményéhez szükséges üzemi nyomás: 2 bar
- Ajánlott üzemi nyomástartomány: 1,4-3,5 bar
- Maximális üzemi nyomás: 5,2 bar