

TORO TRS es?érzékel?

TORO TMC öntözés vezérl?. Beltéri és kültéri kivitelben is gyártják. 4 - 12 zónát képes kezelni, a zónák modulokkal b?víthet?k.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [TORO](#)

Leírás

Es?érzékel?

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági

Alkalmazás: automata öntözés

Típus: es?érzékel?

Termékcsalád: TORO TRS széria

Toro TRS es?érzékel?

A Toro TRS (Toro Rain Sensor) vezetékes es?érzékel? korszer? és megbízható m?ködés?, innovatív technológiájú és gyorsan felszerelhet?.

A TORO TRS VEZETÉKES ES?ÉRZÉKEL? JELLEMZ?I

A Toro TRS vezetékes es?érzékel? alaphelyzetben zárt, de könnyen átállítható alaphelyzetben nyitottá (az érzékel? alján lév? kábelt kell átdugaszolni). Így kompatibilis az összes Toro és bármely más gyártmányú (akár zárt, akár nyitott es?érzékel?t igényl?) vezérl?vel is, amit es?érzékel? fogadására is terveztek.

Az es?kapcsoló csapadék-érzékenysége 3 és 19 mm között állítható. Így beállítható, hogy milyen mennyiség? es? esetén tiltsa le a vezérl?t.

Az érzékelést higroszkópos lemezek (ipari kivitel?) biztosítják.

A Toro TRS vezetékes es?érzékel?t 7,6 m hosszú, UV-sugárzásnak ellenálló, kültéri, fehér kábellel látták el.

A Toro TRS UV-sugárzásnak ellenálló polimer burkolattal rendelkezik, mely az id?járás viszontagságainak is ellenáll.

A Toro es?érzékel? karbantartást nem igényel.

A Toro TRS vezetékes es?érzékel?t többféleképpen lehet rögzíteni (Quick-Clip rögzítés pl. ereszcsonnához, csavaros rögzítés pl. oromszegélyhez, adapter segítségével pl. sepr?nyélre).

A TORO TRS VEZETÉKES ES?ÉRZÉKEL? TÍPUSAI

Model 53769, TRS – Toro vezetékes es?érzékel?

A TORO TRS VEZETÉKES ES?ÉRZÉKEL? MÉRETEI

Szélesség: 4,4 cm

Magasság: 8,9 cm

Mélység: 4,4 cm

A TORO TRS VEZETÉKES ESÉÉREZÉKELÉ MÉSZAKI ADATAI

A relé érintkezék kimenete: alaphelyzetben zárt (NC=Normally Closed, gyári beállítás), ami átdugaszolható alaphelyzetben nyitottra (NO=Normally Open)

Elektromos kábel: 7,6 m hosszú, 2 eres, szigetelt, UV-ellenálló, fehér

Feszültség: 24 VAC

Maximális áramerősség: 3 A

Elhelyezés módjai: Quick-Clip rögzítés ill. csavarok vagy adapter segítségével

Az eszé érzékenység 4-féle értéke: 3, 6, 12, 19 mm

Ajánlott mőködési hőmérséklet: -28° – 49° C