

## Univerzális úszókapcsoló PVC 15m

Hydrocontroller\_\_TT.jpg

A KEY úszókapcsoló szivattyúmotorra 1,1 kW-ig közvetlenül csatlakoztatható. A mikrokapcsoló kimenete higanymentes. Lugos és savas közegnek maximum 10%-os koncentrációig ellenáll.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [MAC3](#)

Leírás

**Úszókapcsoló**

**Folyadék típus:** tiszta víz

**Felhasználás:** háztartási, közületi, ipari, mezőgazdasági

**Alkalmazás:** Vízellátás, nyomásfokozás

**Típus:** Úszókapcsoló

**Termékcsalád:** MAC3 úszókapcsoló széria

dcscscscscscscSky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevgszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevgszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

- See more at: <http://www.medence.net/uevegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegszűrő töltet (kg):72

- See more at:

<http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf>

***Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)***

A KEY úszókapcsoló szivattyúmotorra 1,1 kW-ig közvetlenül csatlakoztatható. A mikrokapcsoló kimenete higanymentes. Lugos és savas közegnek maximum 10%-os koncentrációig ellenáll.

- Szinte minden folyadékhoz alkalmazható (medencék vizéhez\*, kútvízhez, ivóvízhez)
- Nem alkalmas ipari folyadékok, robbanásveszélyes közegek, 10% feletti koncentrációjú savas, illetve lúgos közeghez

*\*A PVC kábel a klóros közeggel erős reakcióba lép, amely a kábel szigetelésének sérüléséhez vezet. Ezért klóros víz? medencékhez a neopren kábelszigetelést használja!*

**Az úszókapcsolókat szintszabályozásra alkalmazzák akár közvetlen szivattyúra, akár vezérlőszekrényre kötve.**

Működési elve

Az úszókapcsolón belül található egy fémgolyó, egy műanyag kar, és egy váltókapcsoló (mikrokapcsoló). A kapcsolón egy gomb található, amely bekötéstől függően megszakítja, vagy bekapcsolja a szivattyú motorját. Így az úszókapcsoló használható töltésre, vagy ürítésre. Földelt úszókapcsolónál (3G1) előre kell jelezni, hogy milyen funkciót kíván ellátni a szivattyúnk. A műanyag kart a fémgolyó löki meg, helyzetétől függően. Ha az úszókapcsoló a víz felszínén úszik (maximális vízszint), a golyó hátrabillen, és a kart feloldja. Amint elérte a minimum vízszintet, előrebillen, és a kart meglöki, amely lenyomja a kapcsoló gombját. Példa egy úszókapcsolóval vezérelt töltőszivattyúra. Az úszókapcsoló egyfunkciós, földelt.